

# SMART BAND

## CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL CON LINER DIVISIBLE

### LINER ESPECIAL

El producto está dotado de una película de separación única que, gracias a un tratamiento especial, se puede dividir en cualquier punto, sin necesidad de precortes, con lo cual se adapta a cualquier exigencia de colocación.

### FLASHING TAPE

Cumple con todos los requisitos para ser clasificado como cinta para el sellado de puertas o ventanas exteriores y garantiza la máxima seguridad incluso en caso de agua estancada.

### COMPOSICIÓN

#### soporte

película especial de PE

#### soporte

película de PE estabilizada a los rayos UV

#### adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

#### capa de separación

película de PP de fácil división



### DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor	-	0,24 mm	9.5 mil
Adhesión a OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhesión al acero	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Adhesión al vinilo	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhesión al contrachapado	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhesión a su material de revestimiento	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Resistencia a la tracción	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Alargamiento a la rotura	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Transmisión de vapor de agua (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Resistencia a los rayos UV	-	12 meses	-
Estanquidad a la lluvia batiente	-	conforme	-
Temperatura de aplicación	-	-10 / +40°C	+14 / +104 °F
Resistencia térmica	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Para poder medir la adhesión ha sido necesario evitar el alargamiento aplicando otra cinta sobre el soporte.  
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

## CAMPOS DE APLICACIÓN



## GAMA DE PRODUCTOS



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



### RESISTENTE A LAS PERFORACIONES

La especial composición del soporte le confiere una elevada deformabilidad por lo cual es especialmente resistente al desgarro y al estrés mecánico.

### INTELIGENTE

La cinta es única y extremadamente versátil. Gracias al liner de fácil división es posible almacenar solo algunas medidas para poder satisfacer cualquier exigencia constructiva.

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

### SELLADO DEL VANO DE LA VENTANA



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

